

Alstom Grid ref.RX350283-01

150

89

25

36

21

M45X2

Our VALV35/F

NOTE TECNICHE:

- ADATTO PER VALVOLE DN20 ELECTRONSYSTEM MD
- PERDITA MAX DELL'INTERO ASSORBITORE <1X10-8 MBAR x L/S.
- L'ASSORBITORE VERRA' FORNITO SOTTOVUOTO

Piano di Campionamento (UNI ISO 2859)		We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riproduzione, utilizzo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.
LIVELLO	LQA	
L2	1	

AL 6082		...	
Fig.	Material/Materiale	N° Series / Serie	Finishing / Finitura
Filing Room Archivio	Thread quality tolerance Tolleranza filetti qualità "6g-6S" UNI 5541-65	General tolerance for machining / Coord.Punching N.C. mach. Coord. punzon. a C.N. JS11	Tolleranze generali per lavorazioni meccaniche: Extra fine / Fine JS12 Median / Media JS13 Coarse / Grossolana JS15
Prep. Dis. M. Vescovi	Resp. Dep. Uff. Tecnico	Title Assorbitore d'umidità per VALV2650	
App. M. Bosisio	Rev./Mod.	04/07/2014	Emissione nuovo disegno
ELECTRONSYSTEM MD S.r.l.		Apparatus Apparecchio	Scale Scala
		Doc. No. N° Doc.	1:1 Sh. No. N° Pag.
		43907628	1